

Termoideál Bt.

Név : Csemetekert Óvoda és Bölcsőde
bővítés és felújítás
Cím : Pap, Kossuth u. 75-79

Kelt: 2017 év..11.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Külső víz - csatorna szerelési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
2.2 ÁFA	27.00%	0

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.1 (40) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig				
	42 m3	0	0	0	0
2	21-003-11.2.1 (89) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben				
	42 m3	0	0	0	0
3	21-008-2.3.1 (13) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%				
	42 m3	0	0	0	0
4	53-001-31.5.1.2-0131516 (164) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 125x3.2 mm, 6 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM125/6M-EN				
	6 m	0	0	0	0
5	53-001-31.5.1.3-0131526 (165) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 160x4.0 mm, 6 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM160/6M-EN				
	40 m	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	53-001-32.1.3-0234362 (175) ÖN Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE KG-PVC szűkítő idom, KGR160/125P 1 db	0	0	0	0
7	54-005-5.1-0110042 (21) ÖN PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között PIPELIFE KPE kemény polietilén nyomócső PN 10 25x2,0 mm, PE80V025X2EN300K 16 m	0	0	0	0
8	54-005-5.2-0110047 (22) Műanyag tisztító akna KGAL ("csirkeláb") NA 400/160/160 Műanyag tisztító akna KGAL , amely áll a következőkből: (KGAL elágazás Ds=400, tisztító nyílás da=160, KGGL felszálló cső NA 400 , zárható öv. fedllap NA 315) 2 m	0	0	0	0
9	64-001-2.1 (3) ÖN Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal 3 m3	0	0	0	0
10	82-001-7.3.2-0130501 (219) ÖN Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém vízfőcsap 3/4" névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0019-00 2 db	0	0	0	0
11	82-016-1.1.8-0220401 (8) Műanyag csapszekrény 1 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0